

## ŘADA CP8613 AKU MOMENTOVÉ KLÍČE

- Lehká konstrukce díky kompaktnímu akumulátoru CP
- Až 250 cyklů, než je nutné vyměnit baterii
- Vysoký točivý moment díky speciálnímu převodovému ústrojí
- Převodovka CP86 umožňuje utahování s vysokou přesností
- Umožňuje konstantní opakování stejného momentu
- Velký, intuitivní OLED displej
- Modelová řada sahá od **70Nm do 8100Nm**
- K dispozici i v setech se dvěma bateriemi a nabíječkou
- Mobilní aplikace pro správu z telefonu (Appstore / Google Play)



**Potřebujete PODPORU při VÝBĚRU**  
správného modelu?  
Kontaktujte svého distribučního  
partnera pro Chicago Pneumatic.

## ŘADA CP89 ELEKTRONICKÉ MOMENTOVÉ KLÍČE


Elektronický momentový klíč CP89 eTorque od společnosti Chicago Pneumatic nabízí vynikající kombinaci přesnosti a konektivity.


Řízení procesů a funkce sledovatelnosti zajišťují správné provádění pracovních postupů.

Produkt zahrnuje dva modely, které jsou k dispozici ve dvou variantách.

Ve variantě TC je navíc možnost kompletní správy přes aplikaci skrz dokumentaci, kontrolu momentu či údržbu.



 Provozní alarm  
i časový plán údržby

 Vytvářejte zprávy  
o své práci

 Chicago Pneumatic  
neustále inovuje svoje  
produkty a posouvá je  
za hranice běžného nářadí.

Uvedené stroje jsou určeny  
pro profesionální provoz,  
kde se klade důraz na  
bezpečnost, správné postupy,  
certifikace či klíčové aspekty.

Kontaktujte svého prodejce  
a domluve si předváděcí  
akci stroje, který Vás zaujal.

**Následně obdržíte individuální  
cenovou nabídku.**

	CP8916		CP8918		Nezávislá verze (bez datového připojení)	TC (kontrola točivého momentu, s datovým připojením, aplikace CPLinQ)
Verze	Model	č. položky	Model	č. položky		
Nezávislá verze	CP8916	8941089160	CP8918	8941089180		
TC (kontrola, údržba, dokumentace a kontrola utahovacího momentu)	CP8916TC	8941089161	CP8918TC	8941089181		
Specifikace						
Výstupní čtyřhran	1/2"		1/2"			
Přesnost točivého momentu (6 Sigma)	+/- 2%		+/- 2%			
Přesnost úhlu	+/- 2°		+/- 2°			
Moment (Nm)	20–200		34–340			
Hmotnost (kg)	1,3		1,5			
Rozměry (mm / d x š x v)	435 x 44 x 45		629 x 44 x 45			
					Digitální LED displej	✓
					Výstražné systémy (akustika, vibrace)	✓
					Měření utahovacího momentu	✓
					Nastavení přesnosti	✓
					Měření úhlu	✓
					Knihovna P-Set	✓
					Pořadí číslování	✓
					Sběr dat	✓
					Krátká zpráva	✓
					.XLS zpráva	✓
					Správa stavu nástroje	✓
					Funkce uzamčení a nalezení nástroje	✓



People.  
Passion.  
Performance.

 **Chicago  
Pneumatic**

CHICAGO PNEUMATIC - CHICAGO PNEUMATIC - CHICAGO PNEUMATIC - CHICAGO PNEUMATIC - CHICAGO PNEUMATIC - CHICAGO PNEUMATIC

Art. 6151933514

### Pneumatická bruska excentrická 125mm CP3514

excentrická bruska s kmitem 5mm / 125mm suchý zip  
snadná manipulace díky možnosti ovládní jednou rukou  
ergonomické držení s tlumením vibrací  
pro vertikální i horizontální práce  
s centrálním odsáváním  
upínací závit kotouče: 5/16" 24 UNF  
otáčky naprázdno: 12.000 ot./min  
připojovací závit: 1/4"  
hmotnost: 0.79kg



**5.790Kč**

\*Uvedená cena je včetně DPH

Art. 8941172014

### Pneumatická leštička 75mm s příslušenstvím CP7201PK

souprava mini kotoučové pneumatické leštičky  
kompaktní a lehká konstrukce  
kufr obsahuje měkký a tvrdý kotouč, vlněný leštící kotouč  
průměr kotouče: 75mm  
připojovací závit: 1/4"  
otáčky naprázdno: 2.500ot./min.  
hmotnost: 0.79kg



**5.490Kč**

\*Uvedená cena je včetně DPH

Art. T023996

### Pneumatická bruska přímá 6mm / 1/4" 30.000ot./min CP876

výměnné dvě kleštiny 6mm a 1/4"  
snadné spouštění a ovládní  
regulátor nastavení rychlosti  
ideální do těžko přístupných míst  
otáčky naprázdno: 30.000ot./min.  
připojovací závit: 1/4"  
hmotnost: 0.4kg  
výkon: 220W  
min. průměr hadice: 10mm



**1.990Kč**

\*Uvedená cena je včetně DPH

Art. T023995

### Pneumatická bruska přímá 90° 6mm / 1/4" 22.500ot./min CP875

výměnné dvě kleštiny 6mm a 1/4"  
snadné spouštění a ovládní  
regulátor nastavení rychlosti  
ideální do těžko přístupných míst  
otáčky naprázdno: 22.500ot./min"  
připojovací závit: 1/8"  
hmotnost: 0.5kg  
výkon: 220W  
min. průměr hadice: 10mm



**2.590Kč**

\*Uvedená cena je včetně DPH

Art. 6151820000

### Pneumatické pero gravírovací CP9161

pneumatické gravírovací pero  
kompaktní a lehké  
nízká spotřeba vzduchu  
úder: 11.400 za minutu  
připojovací závit: 1/4"  
délka: 175mm  
hmotnost: 0,1kg



**6.390Kč**

\*Uvedená cena je včetně DPH

Art. 6151939779

### Pneumatická bruska pásová 10x330mm CP9779

vyňikající pro odstraňování laku, sváru broušení, vyhlazování  
a odstraňování rzi v úzkých místech  
nastavitelné brusné rameno  
gumová ergonomická rukojeť  
snadná a rychlá výměna pásu  
otáčky naprázdno: 22.000ot./min.  
připojovací závit: 1/4"  
hmotnost: 0.9kg



**5.590Kč**

\*Uvedená cena je včetně DPH

**NĚCO MALÉHO?**
Art. 8941077321
**Pneumatický utahovák rázový  
1/2" 625Nm CP7732C**

2 stupně utahování, 2 stupně povolování  
hliníkové tělo a ergonomická rukojeť  
max. povolovací moment: 625Nm  
otáčky naprázdno: 9.410 ot/min.  
výstupní hřídel: 1/2"  
připojovací závit: 1/4"  
hmotnost: 1.0kg  
délka: 108mm  
min. průměr hadice: 10mm


**5.290Kč**
\*Uvedená cena je včetně DPH
**ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA**
Art. 8941077410
**Pneumatický utahovák rázový  
1/2" 970Nm CP7741**

2 stupně utahování, 2 stupně povolování  
kompozitní tělo a ergonomická rukojeť  
max. povolovací moment: 970Nm  
otáčky naprázdno: 10.000 ot/min.  
výstupní hřídel: 1/2"  
připojovací závit: 1/4"  
hmotnost: 2.2kg  
délka: 194mm  
min. průměr hadice: 10mm


**5.790Kč**
\*Uvedená cena je včetně DPH
**ŘÍKÁM POŘÁDNÝ STROJ!**
Art. 8941077826
**Pneumatický utahovák rázový  
1" 2.600Nm prodl. hřídel CP7782-6**

3 stupně regulace výkonu  
prodloužená hřídel 6"  
max. povolovací moment: 2.600Nm  
otáčky naprázdno: 5.160ot/min.  
výstupní hřídel: 1"  
připojovací závit: 1/2"  
hmotnost: 11.6kg  
délka: 520mm  
min. průměr hadice: 12mm


**22.990Kč**
\*Uvedená cena je včetně DPH
Art. 8940171929
**Úpravná jednotka 1/2"**

kompletní jednotka  
složená z regulátoru  
tlaku, filtru a olejovače  
max. tlak vzduchu: 15bar  
s filtrační schopností  
vhodná pro všechny  
pneumatické stroje  
uvedené v tomto letáku


**2.890Kč**
\*Uvedená cena je včetně DPH
Art. 8941071150
**Pneumatický oklepávač jehlový 2,2J CP7115**

výborný pro odstraňování rzi na podvozku  
ideální pro povrchové sanační práce  
dodáván se sadou jehel 12 x 1/8 "(3 mm)  
síla jednoho úderu: 2.2J  
úderů za minutu: 4.000  
připojovací závit: 1/4"  
hmotnost: 1.3kg  
délka: 290mm


**DOPORUČUJEME:**

Jehla do oklepávače  
rovná 2 x 180mm 100ks



Art. 6153998160

Jehla do oklepávače  
rovná 3 x 180mm 100ks



Art. 6153998170

**3.490Kč**
\*Uvedená cena je včetně DPH
**Váš dealer:**